

Bestellbeispiel: **Beta 80-ZRS-32 AT5-E-220-1000-1420-AK-AZ1-1**

Produktreihe

Baugröße (Version*)

Antrieb

Z = Zahnriemenantrieb

0 = ohne Antrieb

A = angetriebener Schlitten

Führungssystem

R = Rollenführung

S = Schienenführung

G = Gleitführung

0 = ohne Führung

konstruktive Ausführung

S = Standard

Antriebsausführung

Zahnriemenbreite und Zahnteilung

Hub pro Umdrehung

Verfahrenweg

Gesamtlänge

Abdeckung

AK = Abdeckband (Hinweis: bei Beta 80 und Beta 100 wird Gesamtlänge größer)

Zubehör

BL = Befestigungsleiste

EMS / EMB = mechanischer Endschalter (S = Siemens, B = Balluff) angebaut

EO2 / EO10 = induktiver Endschalter Öffner mit 2 m / 10 m Kabel angebaut

ES2 / ES10 = induktiver Endschalter Schließer mit 2 m / 10 m Kabel angebaut

NS ① .. ⑭ = Nutenstein ① .. ⑭ (siehe Tabelle **Seite B50**)

AZ1 = Antriebswelle kurz, Anbauseite **C**

AZ1-GX = Antriebswelle lang ohne Passfedernut, Anbauseite **C**

AZ2 = Antriebswelle kurz, Anbauseite **D**

AZ2-GX = Antriebswelle lang ohne Passfedernut, Anbauseite **D**

AZ6 = Antriebswelle kurz, Anbauseite **C** und **D**

AZ6-GX/C = Antriebswelle kurz, Anbauseite **D** und
Antriebswelle lang ohne Passfedernut, Anbauseite **C**

AZ6-GX/D = Antriebswelle kurz, Anbauseite **C** und
Antriebswelle lang ohne Passfedernut, Anbauseite **D**
weitere Anordnungen für Antriebswelle siehe **Seite Z1**

AZx-S = Antriebswelle Sonder (x=1 Seite **C**, x=2 Seite **D**, x=6 Seite **C** und **D**)

Sonderausführung

0 = Standard

1 = Sonder (Spezifikation im Klartext)

weiteres Zubehör (separate Position)

MGK = Motorglocke und Kupplung (nach Maßblatt)

URT = Umlenkriementrieb (nach Maßblatt)

* z. B. Beta 80-ZSS oder Beta 80-C-ZSS