



Technische Daten

Standardausführung NJ4-N

- Fettfüllung mit Mobilux EP2
- Antriebsdrehzahlen bis 1500/min
- Betriebstemperatur max. 60° C
- Schutzrohr: Rund

Standardausführung NJ4-V

- Fettfüllung mit Mobilux EP2
- Antriebsdrehzahlen bis 1500/min
- Betriebstemperatur max. 60° C
- Schutzrohr: Vierkant
- Verdrehsicherung über Kulissenstein

NJ4-N/V		
Hubkraft [kN]	1)	350
Hubspindel [Tr]		100x10
Normale Übersetzung		10:1
Hub pro Umdrehung [mm]		1,0
Leerlaufdrehmoment [Nm]		1,62
Gesamtwirkungsgrad [%]		17
Hohe Übersetzung		40:1
Hub pro Umdrehung [mm]		0,25
Leerlaufdrehmoment [Nm]		1,10
Gesamtwirkungsgrad [%]		13
Gehäusewerkstoff		GGG
Gewicht ohne Hub [kg]		85
Gewicht pro 100mm Hub [kg]		6,6

- 1) Abhängig von Hubgeschwindigkeit, Einschaltdauer und Schmierung (bitte um Rücksprache)
 2) Option: Bohrbild auf Seite A oder B nach Kundenvorgaben (bitte um Rücksprache)
 5) Bei Faltenbalg Verlängerung von Spindelüberstand entsprechend Staumaß (bitte um Rücksprache)
 9) Sicherheitsfangmutter, siehe Seite 2.42